

MULTIFLEX

FICHA TÉCNICA



ÁREAS
COMERCIALES




MULTIDEPORTIVOS
INDOOR Y OUTDOOR



AULAS
DE GRUPO



ACABADO





Rugoso

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS

Espesor (mm)	4,5mm
Ancho (m)	0,9m
Largo (m)	15m
Tolerancias	Largo y Ancho $\pm 1,5\%$ Espesor $\pm 5\%$

MATERIAL

Composición	Pavimento de PVC sintético
Propiedades	Resistencia a la radiación UV Resistencia a la compresión y fuerzas de impacto Resistencia a la abrasión Confortable Aislamiento acústico Anti derrapante Antibacteriano
Colores	  Azul Gris

ESPECIFICACIONES

Peso	4,5mm: 3,75Kg/m ²	EN 430
Absorción de choque	8mm: 39%	EN 14808
Resistencia al deslizamiento	97	EN 13036-4
Resalto de bola	90%	EN 12235
Deformación vertical	8mm: 1,3mm	EN 14809
Resistencia a la abrasión	642mg	EN ISO 5470
Punzonamiento residual	0,37mm	EN 1516
Reacción al Fuego	Bfl	EN 13501
Uniformidad	<0,2mm	EN 13036
Resistencia a una carga sobre rodas	0,4mm	EN 1569
Concentración de PCP	No contiene PCP	
Densidad	590Kg/m ²	
Emisiones de formaldehído	E1	EN 717

Notas: Con el reflejo de la luz se pueden ver pequeñas ondulaciones.

Su composición y apariencia pueden cambiar, pero mantienen su comportamiento y rendimiento.