

MULTIFLEX

FICHE TECHNIQUE



ZONES
COMMERCIALES



MULTI SPORTS
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS



COURS
DE GROUPE

FINITION



Texturé

DIMENSIONS ET TOLÉRANCES

| | |
|-------------------------|---|
| Épaisseur (mm) | 4,5mm |
| Largeur du rouleau (m) | 0,9m |
| Longueur du rouleau (m) | 15m |
| Tolérances | Longueur et Largeur $\pm 1,5\%$ Épaisseur $\pm 5\%$ |

MATÉRIEL

| | |
|--------------------|---|
| Composition | Revêtement de sol synthétique en PVC |
| Propriétés | Résistance aux rayons UV Résistance à la compression et aux forces d'impact Résistance à l'abrasion Confortable Isolation acoustique Antidérapant Antibactérien |
| Couleurs |   Bleu Gris |

SPÉCIFICATIONS

| | | |
|--|------------------------------|-------------|
| Poids | 4,5mm: 3,75Kg/m ² | EN 430 |
| Absorption des chocs | 8mm: 39% | EN 14808 |
| Adhérence d'une surface | 97 | EN 13036-4 |
| Coup de ballon | 90% | EN 12235 |
| Déformation verticale | 8mm: 1,3mm | EN 14809 |
| Résistance à l'abrasion | 642mg | EN ISO 5470 |
| Indentation résiduelle | 0,37mm | EN 1516 |
| Comportement au Feu | Bfl | EN 13501 |
| Uniformité | <0,2mm | EN 13036 |
| Résistance à une charge sur roues | 0,4mm | EN 1569 |
| Concentration de PCP | Ne contient pas de PCP | |
| Densité | 590Kg/m ² | |
| Emissions de formaldéhyde | E1 | EN 717 |

Nota bene : Avec le reflet de la lumière, de petites ondulations peuvent être vues.

Sa composition et son apparence peuvent changer, mais il conserve son comportement et ses performances.