

MULTIFLEX

FICHA TÉCNICA



ÁREAS
COMERCIAIS




MULTIDESPORTIVOS
INDOOR E OUTDOOR



AULAS
DE GRUPO

ACABAMENTO





Rugoso

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS

Espessura (mm)	4,5mm
Largura Rolo (m)	0,9m
Comprimento Rolo (m)	15m
Tolerâncias	Comprimento e largura $\pm 1,5\%$ Espessura $\pm 5\%$

MATERIAL

Composição	Pavimento sintético em PVC
Propriedades	Resistência à radiação UV Resistência à compressão e forças de impacto Resistência à abrasão Confortável Isolamento acústico Antibacteriano Anti-derrapante
Cores	 Azul  Cinzento

ESPECIFICAÇÕES

Peso	4,5mm: 3,75Kg/m ²	EN 430
Absorção de choque	8mm: 39%	EN 14808
Resistência ao deslize	97	EN 13036-4
Ressalto de bola	90%	EN 12235
Deformação vertical	8mm: 1,3mm	EN 14809
Resistência à abrasão	642mg	EN ISO 5470
Indentação residual	0,37mm	EN 1516
Reação ao fogo	Bfl	EN 13501
Uniformidade	<0,2mm	EN 13036
Resistência a uma carga sobre rodas	0,4mm	EN 1569
Concentração de PCP	Não contem PCP	
Densidade	590Kg/m ²	
Emissões de formaldeído	E1	EN 717

Notas: Com o reflexo da luz, podem ver-se pequenas ondulações.

A sua composição e aspeto podem alterar, mas mantêm o seu comportamento e performance.