

# MULTIFLEX

## FICHE TECHNIQUE



ZONES  
COMMERCIALES



MULTI SPORTS INTÉRIEURS  
ET EXTÉRIEURS



COURS DE  
GROUPE

### FINITION



Texturé

### DIMENSIONS ET TOLÉRANCES

<b>Épaisseur (mm)</b>	4,5mm
<b>Largeur du rouleau (m)</b>	0,9m
<b>Longueur du rouleau (m)</b>	15m
<b>Tolérances</b>	Longueur et Largeur $\pm 1,5\%$   Épaisseur $\pm 5\%$

## MATÉRIEL

<b>Composition</b>	Revêtement de sol synthétique en PVC
<b>Propriétés</b>	Résistance aux rayons UV   Résistance à la compression et aux forces d'impact Résistance à l'abrasion   Confortable   Isolation acoustique   Antidérapant   Antibacteriano
<b>Couleurs</b>	 Bleu  Gris

## SPÉCIFICATIONS

<b>Poids</b>	4,5mm: 3,75Kg/m <sup>2</sup> 8mm:	EN 430
<b>Absorption des chocs</b>	39%	EN 14808
<b>Adhérence d'une surface</b>	97	EN 13036-4
<b>Coup de ballon</b>	90%	EN 12235
<b>Déformation verticale</b>	8mm: 1,3m	EN 14809
<b>Résistance à l'abrasion</b>	642mg	EN ISO 5470
<b>Indentation résiduelle</b>	0,37mm	EN 1516
<b>Comportement au Feu</b>	Bfl	EN 13501
<b>Uniformité</b>	<0,2mm	EN 13036
<b>Résistance à une charge sur roues</b>	0,4mm	EN 1569
<b>Concentration de PCP</b>	Ne contient pas de PCP	
<b>Densité</b>	590Kg/m <sup>2</sup>	
<b>Emissions de formaldéhyde</b>	E1	EN 717

Nota bene : Avec le reflet de la lumière, de petites ondulations peuvent être vues.

Sa composition et son apparence peuvent changer, mais il conserve son comportement et ses performances.

Pour garantir la durabilité et les bonnes performances du revêtement de sol, il convient de ne pas utiliser d'objets tranchants, lourds, durs ou coupants susceptibles de compromettre l'intégrité du matériau.