

MULTIFLEX

FICHE TECHNIQUE




ZONES
COMMERCIALES



COURS DE
GROUPE

MULTI SPORTS INTÉRIEURS
ET EXTÉRIEURS

FINITION



Texturé

DIMENSIONS ET TOLÉRANCES

Épaisseur (mm)	4,5mm
Largeur du rouleau (m)	0,9m
Longueur du rouleau (m)	15m
Tolérances	Longueur et Largeur $\pm 1,5\%$ Épaisseur $\pm 5\%$

MATÉRIEL

Composition	Revêtement de sol synthétique en PVC		
Propriétés	Résistance aux rayons UV Résistance à la compression et aux forces d'impact Résistance à l'abrasion Confortable Isolation acoustique Antidérapant Antibacteriano		
Couleurs	 Bleu	 Gris	 Maple

SPÉCIFICATIONS

Poids	4,5mm: 3,75Kg/m² 8mm:	EN 430
Absorption des chocs	39%	EN 14808
Adhérence d'une surface	97	EN 13036-4
Coup de ballon	90%	EN 12235
Déformation verticale	8mm: 1,3m	EN 14809
Résistance à l'abrasion	642mg	EN ISO 5470
Indentation résiduelle	0,37mm	EN 1516
Comportement au Feu	Bfl	EN 13501
Uniformité	<0,2mm	EN 13036
Résistance à une charge sur roues	0,4mm	EN 1569
Concentration de PCP	Ne contient pas de PCP	
Densité	590Kg/m²	
Emissions de formaldéhyde	E1	EN 717

Nota bene : Avec le reflet de la lumière, de petites ondulations peuvent être vues.

Sa composition et son apparence peuvent changer, mais il conserve son comportement et ses performances.

Pour garantir la durabilité et les bonnes performances du revêtement de sol, il convient de ne pas utiliser d'objets tranchants, lourds, durs ou coupants susceptibles de compromettre l'intégrité du matériau.