

MULTIFLEX

SCHEDA TECNICA



AREE
COMMERCIALI




MULTISPORT
INDOOR E OUTDOOR



LEZIONI DI
GRUPPO

FINITURA



Superficie rugosa

DIMENSIONI E TOLLERANZE

Spessore (mm)	4,5mm
Larghezza del rotolo (m)	0,9m
Lunghezza del rotolo (m)	15m
Tolleranze	Lunghezza e larghezza $\pm 1,5\%$ Spessore $\pm 5\%$



MATERIALE

Composizione	Pavimento sintetico in PVC		
Proprietà	Resistente ai raggi UV Resistenza alla compressione e alle forze d'impatto Resistenza all'abrasione Confortevole Isolamento acustico Antibatterico Antiscivolo		
Colori	 Blu	 Grigio	 Maple

SPECIFICHE

Peso	4,5mm: 3,75Kg/m ²	EN 430
Assorbimento degli urti	8mm: 39%	EN 14808
Resistenza allo scivolamento	97	EN 13036-4
Rimbazzo della palla	90%	EN 12235
Deformazione verticale	8mm: 1,3m	EN 14809
Resistenza all'abrasione	642mg	EN ISO 5470
Improntatura residua	0,37mm	EN 1516
Reazione al fuoco	Bfl	EN 13501
Uniformità	<0,2mm	EN 13036
Resistenza a carichi su ruote	0,4mm	EN 1569
Concentrazione di PCP	Non contiene PCP	
Densità	590Kg/m ²	
Emissioni di formaldeide	E1	EN 717

Note: Con il riflesso della luce possono essere visibili piccole ondulazioni.

La composizione e l'aspetto possono variare, mantenendo però le prestazioni e il comportamento.

Per garantire la durata e le buone prestazioni della pavimentazione, non si devono usare oggetti appuntiti, pesanti, duri o taglienti che potrebbero compromettere l'integrità del materiale.