

# MULTIFLEX

## FICHA TÉCNICA



ÁREAS  
COMERCIAIS




MULTIDESPORTIVOS  
INDOOR E OUTDOOR



AULAS DE  
GRUPO

### ACABAMENTO



Rugoso

### DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Espessura (mm)</b>       | 4,5mm                                                   |
| <b>Largura Rolo (m)</b>     | 0,9m                                                    |
| <b>Comprimento Rolo (m)</b> | 15m                                                     |
| <b>Tolerâncias</b>          | Comprimento e largura $\pm 1,5\%$   Espessura $\pm 5\%$ |

## MATERIAL

|                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Composição</b>   | Pavimento sintético em PVC                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                              |
| <b>Propriedades</b> | Resistência à radiação UV   Resistência à compressão e forças de impacto   Resistência à abrasão   Confortável   Isolamento acústico   Antibacteriano   Anti-derrapante |                                                                                             |                                                                                              |
| <b>Cores</b>        | <br>Azul                                                                               | <br>Cinza | <br>Maple |

## ESPECIFICAÇÕES

|                                            |                              |             |
|--------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| <b>Peso</b>                                | 4,5mm: 3,75Kg/m <sup>2</sup> | EN 430      |
| <b>Absorção de choque</b>                  | 8mm: 39%                     | EN 14808    |
| <b>Resistência ao deslize</b>              | 97                           | EN 13036-4  |
| <b>Ressalto de bola</b>                    | 90%                          | EN 12235    |
| <b>Deformação vertical</b>                 | 8mm: 1,3mm                   | EN 14809    |
| <b>Resistência à abrasão</b>               | 642mg                        | EN ISO 5470 |
| <b>Indentação residual</b>                 | 0,37mm                       | EN 1516     |
| <b>Reação ao fogo</b>                      | Bfl                          | EN 13501    |
| <b>Uniformidade</b>                        | <0,2mm                       | EN 13036    |
| <b>Resistência a uma carga sobre rodas</b> | 0,4mm                        | EN 1569     |
| <b>Concentração de PCP</b>                 | Não contem PCP               |             |
| <b>Densidade</b>                           | 590Kg/m <sup>2</sup>         |             |
| <b>Emissões de formaldeído</b>             | E1                           | EN 717      |

Notas: Com o reflexo da luz, podem ver-se pequenas ondulações.

A sua composição e aspeto podem alterar, mas mantêm o seu comportamento e performance.

Para garantir a durabilidade e bom desempenho do pavimento, não devem ser utilizados objetos cortantes, pesados, duros ou afiados, que possam comprometer a integridade do material.