

SUELO VINÍLICO ADHESIVO

FICHA TÉCNICA



RESISTENTE A LAS
MANCHAS



RESISTENTE
AL FUEGO




FÁCIL
INSTALACIÓN



FÁCIL DE
MANTENER

ACABADO



Relieve

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS

Espesor (mm)	2mm
Largo (cm)	121,92cm
Ancho (cm)	22,86cm
Tolerancias	Largo y Ancho $\pm 1,5\%$ Espesor $\pm 5\%$

MATERIAL

Composición	Suelo vinílico SPC (compuesto de plástico y piedra) con capa autoadhesiva de 2mm	
Propiedades	Impermeabilidad Resistencia a la abrasión Confort Aislamiento acústico	
Colores	 Oak Prime	 Countryside

ESPECIFICACIONES

Peso	1,277Kg/pieza	
Capa de desgaste	0,2mm	
Coefficiente dinámico de rozamiento	μ0,39	
Resistencia al deslizamiento	DS	EN 13893
Reacción al fuego	Bfl-s1	EN 13501
Resistencia a la indentación	0,07mm	EN 433
Emisión de formaldehído	E1	EN 717

Nota: Su composición y apariencia pueden cambiar, pero mantienen su comportamiento y rendimiento.