

# PAVIMENTO VINILICO ADESIVO

## SCHEDA TECNICA

RESISTENTE  
ALLE MACCHIERESISTENTE  
AL FUOCOINSTALLAZIONE  
SEMPLICEMANUTENZIONE  
SEMPLICE

Sollievo



Sollievo



Sollievo



Sollievo



Sollievo



Sollievo



Sollievo



Sollievo



Sollievo

## DIMENSIONI E TOLLERANZE

Spessore (mm)	2mm
Larghezza del rotolo (m)	121,92cm
Larghezza (cm)	22,86cm
Tolleranze	Lunghezza e larghezza $\pm 1,5\%$   Spessore $\pm 5\%$

### MATERIALE

<b>Composizione</b>	Pavimento vinilico SPC (composito di plastica e pietra) con supporto autoadesivo da 2 mm	
<b>Proprietà</b>	Impermeabile   Resistenza all'abrasione   Confortevole   Isolamento acustico	
<b>Colori</b>	 Oak Prime	 Countryside

### SPECIFICHE

<b>Peso</b>	1,277Kg/pezzo	
<b>Strato di usura</b>	0,2mm	
<b>Coefficiente di attrito dinamico</b>	$\mu$ 0,39	
<b>Resistenza allo scivolamento</b>	DS	EN 13893
<b>Reazione al fuoco</b>	Bfl-s1	EN 13501
<b>Resistenza all'indentazione</b>	0,07mm	EN 433
<b>Emissione di formaldeide</b>	E1	EN 717

Nota: la loro composizione e il loro aspetto possono cambiare, ma mantengono il loro comportamento e le loro prestazioni.