



# GEOMETRIK

VERSÃO 2 - 24-06-2025

# PAVIMENTO VINÍLICO ADESIVO

## FICHA TÉCNICA



RESISTENTE A  
MANCHAS



RESISTENTE  
AO FOGO



FÁCIL  
INSTALAÇÃO



FÁCIL  
MANUTENÇÃO



### ACABAMENTO



Relevo

### DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS

Espessura (mm)	2mm
Largura Rolo (m)	121,92cm
Largura (cm)	22,86cm
Tolerâncias	Comprimento e largura ± 1,5%   Espessura ± 5%

**Sede:** Rua dos Carvalhais, nº 320,  
3885-033, Arada - Ovar

**Escritórios:** Rua Família Malaquias, Lote 2,  
3880-327 Ovar



[www.geometriktarget.com](http://www.geometriktarget.com)

Tel: (+351) 256 333 180

[info@geometriktarget.com](mailto:info@geometriktarget.com)

## MATERIAL

<b>Composição</b>	Pavimento Vinílico SPC (compósito de plástico e pedra) com 2mm de autoadesivo	
<b>Propriedades</b>	Impermeável   Resistência à abrasão   Confortável   Isolamento acústico	
<b>Cores</b>	 Oak Prime	 Countryside

## ESPECIFICAÇÕES

<b>Peso</b>	1,277Kg/peça	
<b>Camada de desgaste</b>	0,2mm	
<b>Coeficiente de atrito dinâmico</b>	$\mu$ 0,39	
<b>Resistência ao deslizamento</b>	DS	EN 13893
<b>Reação ao fogo</b>	Bfl-s1	EN 13501
<b>Resistência à indentação</b>	0,07mm	EN 433
<b>Emissão de formaldeído</b>	E1	EN 717

Nota: A sua composição e aspetto podem alterar, mas mantêm o seu comportamento e performance.