

PAVIMENTO VINILICO ADESIVO

SCHEDA TECNICA



RESISTENTE
ALLE MACCHIE



RESISTENTE
AL FUOCO




INSTALLAZIONE
SEMPLICE



MANUTENZIONE
SEMPLICE

FINITURA



Sollievo

DIMENSIONI E TOLLERANZE

Spessore (mm)	2mm + 0,2 di strato autoadesivo
Larghezza del rotolo (m)	121,92cm
Larghezza (cm)	22,86cm
Tolleranze	Lunghezza e larghezza $\pm 1,5\%$ Spessore $\pm 5\%$

MATERIALE

Composizione	Pavimento vinilico SPC (composito di plastica e pietra) con supporto autoadesivo da 2 mm		
Proprietà	Impermeabile Resistenza all'abrasione Confortevole Isolamento acustico		
Colori			
	Ash Wood	Oak Prime	Countryside

SPECIFICHE

Peso	1,277Kg/pezzo	
Strato di usura	0,2mm	
Coefficiente di attrito dinamico	μ0,39	
Resistenza allo scivolamento	DS	EN 13893
Reazione al fuoco	Bfl-s1	EN 13501
Resistenza all'indentazione	0,07mm	EN 433
Emissione di formaldeide	E1	EN 717

Nota: la loro composizione e il loro aspetto possono cambiare, ma mantengono il loro comportamento e le loro prestazioni.