

PAVIMENTO VINÍLICO ADESIVO

FICHA TÉCNICA



RESISTENTE A
MANCHAS



RESISTENTE
AO FOGO




FÁCIL
INSTALAÇÃO



FÁCIL
MANUTENÇÃO

ACABAMENTO



Relevo

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS

Espessura (mm)	2mm + 0,2 de camada autoadesiva
Comprimento (m)	121,92cm
Largura (cm)	22,86cm
Tolerâncias	Comprimento e largura $\pm 1,5\%$ Espessura $\pm 5\%$

MATERIAL

Composição	Pavimento Vinílico SPC (compósito de plástico e pedra) com 2mm de autoadesivo		
Propriedades	Impermeável Resistência à abrasão Confortável Isolamento acústico		
Cores	 Ash Wood	 Oak Prime	 Countryside

ESPECIFICAÇÕES

Peso	1,277Kg/peça	
Camada de desgaste	0,2mm	
Coefficiente de atrito dinâmico	μ 0,39	
Resistência ao deslizamento	DS	EN 13893
Reação ao fogo	Bfl-s1	EN 13501
Resistência à indentação	0,07mm	EN 433
Emissão de formaldeído	E1	EN 717

Nota: A sua composição e aspeto podem alterar, mas mantêm o seu comportamento e performance.