

ALPHA BURLY EPDM

FICHA TÉCNICA



PESOS
MODERADOS



PESOS
PESADOS



CROSSFIT




TREINO
FUNCIONAL



EQUIPAMENTOS

ACABAMENTO



Cor EPDM

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS

Espessura (mm)	15mm
Dimensões	1000x1000 mm
Tolerâncias	Comprimento e largura $\pm 1,5\%$ Espessura $\pm 5\%$


Sede: Rua dos Carvalhais, nº 320,
3885-033, Arada - Ovar

Escritórios: Rua Família Malaquias, Lote 2,
3880-327 Ovar



www.geometriktarget.com
Tel: (+351) 256 333 180
info@geometriktarget.com

MATERIAL

Composição	Granulado de borracha reciclada SBR com borracha fabricada EPDM e ligante PU.	
Propriedades	Antiderrapante Resistente e Durável Resistência elástica Resistência à abrasão Resistência à compressão e forças de impacto Confortável Isolamento acústico	
Densidade	Aprox. 950Kg/m³	
Dureza	Aprox. 70 Shora A	GB/T531-1999
Tensão de ponto de rutura	Aprox. 1.4MPa	ASTM D882-02
Alongamento na rutura	Aprox. 170%	ASTM D882-02
Reação ao fogo	Efl	EN 13501
Melhoria Acústica	15mm: 21dB	ISO 10140-3
Cores	 Terracota	

Notas: A sua composição e aspeto podem alterar, mas mantendo o seu comportamento e performance.

A capacidade de recuperação das Alpha Burly EPDM varia consoante a amplitude térmica.

A cor pode alterar mais rapidamente estando diretamente em contacto com a radiação UV.