

REVESTIMIENTO DE SUELO Y PARED DE VINILO CON RESPALDO SECO SPC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



APROPIADO PARA
SUELOS Y
PAREDES



RESISTENTE AL
FUEGO, AL AGUA Y A
LA HUMEDAD



CONTINUIDAD VISUAL



MANTENIMIENTO
SENCILLO

**APLICACIÓN
INTERIOR**



ACABADOS



Relieve

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS - FORMA RECTANGULAR

Espesor (mm)	2 mm
Longitud (mm)	914 mm
Ancho (mm)	457 mm
Peso (caja)	32,8 kg
Tolerancias	Largo y ancho $\pm 1,5\%$ Grosor $\pm 5\%$

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS - FORMATO CUADRADO

Espesor (mm)	2 mm
Longitud (mm)	610 mm
Ancho (mm)	610 mm
Peso (caja)	24,8 kg
Tolerancias	Largo y ancho $\pm 1,5\%$ Grosor $\pm 5\%$

COMPOSICIÓN

Material	Suelo vinílico SPC (combinación de plástico y piedra) de 2 mm de grosor.			
Colores	914 x 457 mm	 Terracota	 Gris	 Travertino
	610 x 610 mm	 Mármol blanco	 Mármol oscuro	
Cantidades por caja	914x457 - 20 unidades 610x610 - 18 unidades			

Nota: La composición y la apariencia pueden variar, pero el comportamiento y el rendimiento permanecen inalterados.