

**REVÊTEMENT DE SOL ET MURAL EN VINYLE
AVEC SOUS-COUCHE SÈCHE EN SPC**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ADAPTÉ AUX SOLS
ET AUX MURSRÉSISTANT AUX
FLAMMES, À L'EAU
ET À L'HUMIDITÉ


CONTINUITÉ VISUELLE



ENTRETIEN SIMPLIFIÉ

APPLICATION
INTÉRIEUR

FINITIONS



Relief

DIMENSIONS ET TOLÉRANCES - FORME RECTANGULAIRE

Épaisseur (mm)	2 mm
Longueur (mm)	914 mm
Largeur (mm)	457 mm
Poids (emballage)	32,8 kg
Tolérances	Longueur et largeur $\pm 1,5\%$ Épaisseur $\pm 5\%$

DIMENSIONS ET TOLÉRANCES - FORMAT CARRÉ

Épaisseur (mm)	2 mm
Longueur (mm)	610 mm
Largeur (mm)	610 mm
Poids (emballage)	24,8 kg
Tolérances	Longueur et largeur $\pm 1,5\%$ Épaisseur $\pm 5\%$

COMPOSITION

Matériel	Revêtement de sol en vinyle SPC (composite de plastique et de pierre) d'une épaisseur de 2 mm.			
Couleurs	914 x 457 mm	 Terre cuite	 Gris	 Travertin
	610x610mm	 Marbre blanc	 Marbre noir	
Quantités par carton	914x457 - 20 unités 610x610 - 18 unités			

Remarque: La composition et l'apparence peuvent varier, mais le comportement et les performances demeurent inchangés.