

PANNELLO A PARETE A DOGHEIN EPS

SCHEDA TECNICA



RESISTENTE ALL'ACQUA
E ALL'UMIDITÀ



COPERTURA DELLE
IMPERFEZIONI



FACILE
INSTALLAZIONE



PIASTRE LEGGERE


APPLICAZIONE:
INTERNO




FINITURA




S - Doghe sottili e basse



L - Doghe larghe e alte



W - Doghe larghe e basse



C - Listelli concavi








P - Listelli tipo tavola

DIMENSIONI E TOLLERANZE

Spessore (mm)	S - 12mm	L - 21mm	W - 12mm	C - 12mm	P - 6mm
Lunghezza (m)	1,20m 2,49m				
Larghezza (m)	S - 0,12m (0,113m utili)	L - 0,12m (0,113m utili)	W - 0,20m (0,193m utili)	C - 0,20m (0,194m utili)	P - 0,20m (0,197m utili)
Tolleranze	Lunghezza e larghezza $\pm 1,5\%$ Spessore $\pm 5\%$				

DIMENSIONI E TOLLERANZE

Materiale	Polistirene espanso (EPS)		
Proprietà	Lavabile Durevole Resistente Isolamento acustico Facile installazione Ideale per ristrutturazioni rapide		
Peso	S (1,20m) - Aprox. 0.475Kg/Un S (2,49m) - Aprox. 1Kg/Un	L (1,20m) - Aprox. 0.625Kg/Un	W (2,49m) - Aprox. 1.610Kg/Un
	C (2,49m) - Aprox. 1.833Kg/Un		P (2,49m) - Aprox. 1.416Kg/Un
Quantità per scatola	S 1,20m - 24 Un/scatola (3,46m2) (3,25m2 utili)	L 1,20m - 15 Un/scatola (2,16m2) (2,034m2 utili)	W 2,49m - 6 Un/scatola (2,99m2) (2,895m2 utili)
	S 2,49m - 12 Un/scatola (3,58m2) (3,39m2utili)	P 2,49m - 6 Un/scatola (2,99m2) (2,946m2 utili)	

Colori*	S	   
	L	 
	W	   
		   
	C	
	P	

*Possono esserci lievi differenze di colore nei diversi lotti.