

PAINEL DE PAREDE RIPADO EPS

FICHA TÉCNICA



RESISTENTE À ÁGUA
E À HUMIDADE



COBERTURA DE
IMPERFEIÇÕES



FÁCIL INSTALAÇÃO



PLACAS LEVES


APLICAÇÃO:
INTERIOR




ACABAMENTO




S - Ripas finas e baixas



L - Ripas largas e altas



W - Ripas largas e baixas



C - Ripas côncavas












P - Ripas estilo tábua

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS

Espessura (mm)	S - 12mm	L - 21mm	W - 12mm	C - 12mm	P - 6mm
Comprimento (m)	1,20m 2,49m				
Largura (m)	S - 0,12m (0,113m úteis)	L - 0,12m (0,113m úteis)	W - 0,20m (0,193m úteis)	C - 0,20m (0,194m úteis)	P - 0,20m (0,197m úteis)
Tolerâncias	Comprimento e largura $\pm 1,5\%$ Espessura $\pm 5\%$				

COMPOSIÇÃO

Material	Poliestireno expandido (EPS)		
Propriedades	Lavável Durável Resistente Isolamento acústico Instalação fácil Ideal para renovações rápidas		
Peso	S (1,20m) - Aprox. 0.475Kg/Un S (2,49m) - Aprox. 1Kg/Un	L (1,20m) - Aprox. 0.625Kg/Un	W (2,49m) - Aprox. 1.610Kg/Un
	C (2,49m) - Aprox. 1.833Kg/Un		P (2,49m) - Aprox. 1.416Kg/Un
Quantidades por caixa	S 1,20m - 24 Un/caixa (3,46m ²) (3,25m ² úteis) S 2,49m - 12 Un/caixa (3,58m ²) (3,39m ² úteis)	L 1,20m - 15 Un/caixa (2,16m ²) (2,034m ² úteis)	W 2,49m - 6 Un/caixa (2,99m ²) (2,895m ² úteis)
	C 2,49m - 6 Un/caixa (2,99m ²)		P 2,49m - 6 Un/caixa (2,99m ²) (2,946m ² úteis)

Cores*	S	   
	L	 
	W	   
		   
	C	
	P	

*Pode haver ligeiras diferenças de cor em lotes diferentes.