

**GEOMETRIK**

VERSIONE 0 - 13-08-2026

ALPHA BURLY VINYL

SCHEDA TECNICA



PESI MODERATI

PESI
PESANTI

CROSSFIT

ALLENAMENTO
FUNZIONALE

ATTREZZATURE



FINITURA



Vinyl

DIMENSIONI E TOLLERANZE

Spessore (mm)	15mm
Dimensioni	1000x1000 mm
Tolleranze	Lunghezza e larghezza $\pm 1,5\%$ Spessore $\pm 5\%$

Sede: Rua dos Carvalhais, nº 320,
3885-033, Arada - Ovar

Ufficio: Rua Família Malaquias, Lote 2,
3880-327 Ovar




www.geometriktarget.com

Tel: (+351) 256 333 180

info@geometriktarget.com

MATERIALE

Composizione	Granulato di gomma riciclata SBR con legante in PU e strato superiore in PVC.	
Proprietà	Resistente e durevole Resistenza elastica Resistenza all'abrasione Resistenza alla compressione e alle forze d'impatto Confortevole Isolamento acustico Facile da pulire	
Densità	Circa 950Kg/m³	
Durezza	Circa 70 Shora A	GB/T531-1999
Tensione a rottura	Circa 1.4MPa	ASTM D882-02
Allungamento alla rottura	Circa 170%	ASTM D882-02
Reazione al fuoco	Efl	EN 13501
Miglioramento acustico	15mm: 21dB	ISO 10140-3
Colori	 Light Oak	

Note: La composizione e l'aspetto possono variare, mantenendo invariati comportamento e prestazioni.

La capacità di recupero di Alpha Burly Vinyl varia in base agli sbalzi termici.

Il colore può alterarsi più rapidamente se esposto direttamente ai raggi UV.