

ALPHA BURLY VINYL

FICHA TÉCNICA



PESOS
MODERADOS



PESOS
PESADOS



CROSSFIT



TREINO
FUNCIONAL



EQUIPAMENTOS



ACABAMENTO




Vinyl

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS

Espessura (mm)	15mm
Dimensões	1000x1000 mm
Tolerâncias	Comprimento e largura $\pm 1,5\%$ Espessura $\pm 5\%$

MATERIAL

Composição	Granulado de borracha reciclada SBR com ligante PU e uma camada superior de PVC	
Propriedades	Resistente e Durável Resistência elástica Resistência à abrasão Resistência à compressão e forças de impacto Confortável Isolamento acústico Fácil de Limpar	
Densidade	Aprox. 900Kg/m³	
Dureza	Aprox. 55 Shora A	GB/T531-1999
Tensão de ponto de rutura	Aprox. 2.5MPa	ASTM D882-02
Alongamento na rutura	Aprox. 170%	ASTM D882-02
Reação ao fogo	Efl	EN 13501
Melhoria Acústica	15mm: 21dB	ISO 10140-3
Cores	 Light Oak	

Notas: A sua composição e aspeto podem alterar, mas mantendo o seu comportamento e performance.

A capacidade de recuperação das Alpha Burly Vinyl varia consoante a amplitude térmica.

A cor pode alterar mais rapidamente estando diretamente em contacto com a radiação UV.