

ALPHA BURLY VINYL

FICHA TÉCNICA



CARGAS
MODERADAS



CARGAS
PESADAS



CROSSFIT



ENTRENAMIENTO
FUNCIONAL



EQUIPAMIENTOS



ACABADO



Vinyl

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS

Espesor (mm)	15mm
Dimensiones	1000x1000 mm
Tolerancias	Largo y ancho $\pm 1,5\%$ Espesor $\pm 5\%$

Sede: Rua dos Carvalhais, nº 320,
3885-033, Arada - Ovar

Oficinas: Rua Família Malaquias, Lote 2,
3880-327 Ovar




www.geometriktarget.com

Tel: (+351) 256 333 180

info@geometriktarget.com

MATERIAL

Composición	Granulado de caucho reciclado SBR con ligante de PU y una capa superior de PVC.	
Propiedades	Resistente y Durable Resistencia elástica Resistencia a la abrasión Resistencia la a compresión y fuerza de impacto Confortable Aislamiento acústico Fácil de limpiar	
Densidad	Aprox. 900Kg/m ³	
Dureza	Aprox. 55 Shora A	GB/T531-1999
Tensión de punto de ruptura	Aprox. 2.5MPa	ASTM D882-02
Alargamiento a la rotura	Aprox. 170%	ASTM D882-02
Reacción al fuego	Efl	EN 13501
Mejoría Acústica	Acústica 15mm: 21dB	ISO 10140-3
Colores	 Light Oak	

Notas: Su composición y aspecto pueden variar, manteniendo siempre su comportamiento y rendimiento.

La capacidad de recuperación de Alpha Burly Vinyl varía según las fluctuaciones de temperatura.

El color puede alterarse más rápidamente si está expuesto directamente a la radiación UV.