

ALPHA BURLY VINYL

FICHE TECHNIQUE



POIDS
MODÉRÉS



POIDS
IMPORTANTS



CROSSFIT



ENTRAÎNEMENT
FONCTIONNEL



ÉQUIPEMENTS



FINITION




Vinyl

DIMENSIONS ET TOLÉRANCES

Épaisseur (mm)	15mm
Dimensions	1000x1000 mm
Tolérances	Longueur et largeur $\pm 1,5\%$ Épaisseur $\pm 5\%$

MATERIAL

Composition	Granulés de caoutchouc recyclé SBR avec liant PU et couche supérieure en PVC.	
Propriétés	Résistance et durabilité Résistance élastique Résistance à l'abrasion Résistance aux forces de compression et de choc Confortable Isolation sonore Facile à nettoyer	
Densité	Environ. 900Kg/m ³	
Dureté	Environ. 55 Shora A	GB/T531-1999
Tension de point de rupture	Environ. 2.5MPa	ASTM D882-02
Allongement à la rupture	Environ. 170%	ASTM D882-02
Réaction au feu	Efl	EN 13501
Amélioration sonore	15mm: 21dB	ISO 10140-3
Couleurs	 Light Oak	

Notes : Sa composition et son aspect peuvent varier, tout en conservant ses performances et son comportement.

La capacité de récupération d'Alpha Burly Vinyl varie en fonction des écarts de température.

La couleur peut s'altérer plus rapidement en cas d'exposition directe aux rayons UV.