

SUELO VINÍLICO CLICK 5G

FICHA TÉCNICA



ADECUADO PARA
HABITACIONES
HÚMEDAS



RESISTENTE
AL FUEGO



AISLAMIENTO
INCORPORADO



FÁCIL
MANTENIMIENTO

ACABADO




Relieve

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS

Espesor (mm)	6mm
Largo (cm)	60cm
Ancho (cm)	12cm
Tolerancias	Largo y Ancho $\pm 1,5\%$ Espesor $\pm 5\%$



Composición	Suelo vinílico SPC (compuesto de plástico y piedra) con 5mm + 1mm de espuma IXPE
Propiedades	Impermeabilidad Resistencia a la abrasión Confort Aislamiento acústico Fácil instalación
Colores	 Natural Oak

Peso	0,454Kg/uni	
Sistema de encaje a presión	Valingue 5G	
Capa de desgaste	0,55mm	
Resistencia al deslizamiento	DS	EN 13893
Reacción al fuego	Bfl-s1	EN 13501
Estabilidad dimensional	<0,12%	EN 434
COVs	A+	ISO 16000
Mejoria acústica	19dB	EN ISO 10140
Resistencia a la abrasión	<0.015g (Class T)	EN 660-2
Resistencia a la indentación	≤ 0.15mm	ISO 24343
Clase de uso	Clase 33	ISO 10874
Propiedad antideslizante	R9	DIN 51130
Resistencia UV	>6	ISO 105-B02

Notas: Su composición y aspecto pueden variar, pero mantienen su comportamiento y rendimiento.

El suelo no se puede instalar en una estancia de más de 10 m de largo o ancho sin crear una junta de dilatación.