

SOL VINYLE CLICK 5G

FICHE TECHNIQUE



CONVIENT POUR
LES PIÈCES
HUMIDES



RÉSISTANT
AU FEU



ISOLATION
INCORPORÉE



ENTRETIEN FACILE

FINITION



Texturé

DIMENSIONS ET TOLÉRANCES


Epaisseur (mm)	6mm
Longueur (cm)	60cm
Largeur (cm)	12cm
Tolérances	Longueur et Largeur $\pm 1,5\%$ Epaisseur $\pm 5\%$

Siège: Rua dos Carvalhais, n° 320,
3885-033, Arada - Ovar

Bureaux: Rua Família Malaquias, Lote 2,
3880-327, Ovar



www.geometriktarget.com
Tel: (+351) 256 333 180
info@geometriktarget.com

Composition	Revêtement de sol en vinyle SPC (composite plastique et pierre) avec 5mm + 1mm de mousse IXPE
Propriétés	Imperméable Résistance à l'abrasion Confortable Isolation sonore Installation facile
Couleurs	 Natural Oak

Poids	0,454Kg/uni	
Système d'encliquetage	Valingue 5G	
Couche d'usure	0,55mm	
Résistance au glissement	DS	EN 13893
Comportement au feu	Bfl-s1	EN 13501
Stabilité dimensionnelle	<0,12%	EN 434
COVs	A+	ISO 16000
Amélioration sonore	19dB	EN ISO 10140
Résistance à l'abrasion	<0.015g (Class T)	EN 660-2
Résistance à l'indentation	≤ 0.15mm	ISO 24343
Classe d'usage	Classe 33	ISO 10874
Propriété antidérapante	R9	DIN 51130
Résistance aux UV	>6	ISO 105-B02

Nota bene: Sa composition et son aspect peuvent varier, mais ses caractéristiques et ses performances restent inchangées.

Le revêtement de sol ne peut pas être posé dans une pièce dont la longueur ou la largeur dépasse 10 m sans prévoir un joint de dilatation.