

PAVIMENTO IN VINILE CLICK 5G

SCHEDA TECNICA



ADATTO PER
AMBIENTI UMIDI



RESISTENTE
AL FUOCO



ISOLAMENTO
INCORPORAT
O



FACILE
MANUTENZIONE

FINITURA



Superficie con rilievo

DIMENSIONI E TOLLERANZE


Spessore (mm)	6mm
Lunghezza (cm)	60cm
Larghezza (cm)	12cm
Tolleranze	Lunghezza e larghezza $\pm 1,5\%$ Spessore $\pm 5\%$

Sede: Rua dos Carvalhais, nº 320,
3885-033, Arada - Ovar

Ufficio: Rua Família Malaquias, Lote 2,
3880-327, Ovar



www.geometriktarget.com
Tel: (+351) 256 333 180
info@geometriktarget.com

Composizione	Pavimento vinilico SPC (composito di plastica e pietra) con 5mm + 1mm di schiuma IXPE
Proprietà	Impermeabile Resistente all'abrasione Confortevole Isolamento acústico Facile da posare
Colori	 Natural Oak

Peso	0,454Kg/uni	
Sistema a incastro	Valingue 5G	
Strato di usura	0,55mm	
Resistenza allo scivolamento	DS	EN 13893
Reazione al fuoco	Bfl-s1	EN 13501
Stabilità dimensionale	<0,12%	EN 434
VOC	A+	ISO 16000
Miglioramento acustico	19dB	EN ISO 10140
Resistenza all'abrasione	<0.015g (Class T)	EN 660-2
Resistenza all'improntatura	≤ 0.15mm	ISO 24343
Classe d'uso	Classe 33	ISO 10874
Proprietà antiscivolo	R9	DIN 51130
Resistenza ai raggi UV	>6	ISO 105-B02

Note: La composizione e l'aspetto possono variare, ma le caratteristiche e le prestazioni rimangono invariate. Il pavimento non può essere posato in un locale con lunghezza o larghezza superiore a 10 m senza prevedere un giunto di dilatazione.