

PAVIMENTO VINÍLICO CLICK 5G

FICHA TÉCNICA



ADEQUADO PARA
DIVISÕES HUMIDAS



RESISTENTE
AO FOGO



ISOLAMENTO
INCORPORADO



FÁCIL MANUTENÇÃO

ACABAMENTO



Relevo

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS


Espessura (mm)	6mm
Comprimento (cm)	60cm
Largura (cm)	12cm
Tolerâncias	Comprimento e largura $\pm 1,5\%$ Espessura $\pm 5\%$

Sede: Rua dos Carvalhais, nº 320,
3885-033, Arada - Ovar

Escritórios: Rua Família Malaquias, Lote 2,
3880-327, Ovar



www.geometriktarget.com
Tel: (+351) 256 333 180
info@geometriktarget.com

Composição	Pavimento Vinílico SPC (compósito de plástico e pedra) com 5mm + 1mm de espuma IXPE
Propriedades	Impermeável Resistência à abrasão Confortável Isolamento acústico Fácil instalação
Cores	 Natural Oak

Peso	0,454Kg/uni	
Sistema de click	Valingue 5G	
Camada de desgaste	0,55mm	
Resistência ao deslizamento	DS	EN 13893
Reação ao fogo	Bfl-s1	EN 13501
Estabilidade dimensional	<0,12%	EN 434
COVs	A+	ISO 16000
Melhoria acústica	19dB	EN ISO 10140
Resistência à abrasão	<0.015g (Class T)	EN 660-2
Resistência à indentação	≤ 0.15mm	ISO 24343
Classe de utilização	Classe 33	ISO 10874
Propriedade anti-deslizante	R9	DIN 51130
Resistência UV	>6	ISO 105-B02

Notas: A sua composição e aspeto podem alterar, mas mantêm o seu comportamento e performance.

O pavimento não pode ser instalado numa divisão com mais de 10m de comprimento ou largura sem criar uma junta de dilatação.