

PRIMEFLEX

FICHA TÉCNICA



ÁREAS
COMERCIALES



ZONAS DE
RECEPCIÓN Y SALAS
DE ESPERA



AULAS DE
GRUPO



ACABADO





Relieve

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS

Espesor (mm)	2mm
Ancho (m)	1m
Largo (m)	10m
Tolerancias	Largo y Ancho $\pm 1,5\%$ Espesor $\pm 5\%$

MATERIAL

Composición	Pavimento de PVC sintético					
Propiedades	Resistencia a la radiación UV Resistencia a la compresión y fuerzas de impacto Resistencia a la abrasión Anti derrapante Antibacteriano					
Colores						
	Gris perla	Taupe mineral	Verde salvia	Gris grafito	Roble natural	Roble nórdico

ESPECIFICACIONES

Peso	33Kg/uni	
Capa de desgaste	0.3mm	
Resistencia al deslizamiento	DS	EN 13893
Comportamiento frente al fuego	Bfl-s1	EN 13501
Estabilidad dimensional	<0,12%	EN 434
COVs	A+	ISO 16000
Propiedades antideslizantes	R9	DIN 51130
Concentración de PCP	No contiene PCP	

Notas: Debido al reflejo de la luz, pueden observarse pequeñas ondulaciones.

Su composición y aspecto pueden variar, pero mantienen su comportamiento y rendimiento.

Para garantizar la durabilidad y el buen rendimiento del pavimento, no deben utilizarse objetos cortantes, duros o afilados que puedan comprometer la integridad del material.