

PRIMEFLEX

FICHE TECHNIQUE



ZONES
COMMERCIALES



HALLS D'ACCUEIL
ET SALONS



COURS DE
GROUPE



FINITION




Relief

DIMENSIONS ET TOLÉRANCES

Épaisseur (mm)	2mm
Largeur du rouleau (m)	1m
Longueur du rouleau (m)	10m
Tolérances	Longueur et Largeur $\pm 1,5\%$ Épaisseur $\pm 5\%$

MATÉRIEL

Composition	Revêtement de sol synthétique en PVC					
Propriétés	Résistance aux rayons UV Résistance à la compression et aux forces d'impact Résistance à l'abrasion Antidérapant Antibacteriano					
Couleurs						
	Gris perle	Taupe minéral	Vert sauge	Gris graphite	Chêne naturel	Chêne nordique

SPÉCIFICATIONS

Poids	33Kg/uni	
Couche d'usure	0.3mm	
Résistance au glissement	DS	EN 13893
Réaction au feu	Bfl-s1	EN 13501
Stabilité dimensionnelle	<0,12%	EN 434
COV	A+	ISO 16000
Propriétés antidérapantes	R9	DIN 51130
Concentration en PCP	Ne contient pas de PCP	

Remarques : en raison de la réflexion de la lumière, de légères ondulations peuvent être visibles.

Sa composition et son aspect peuvent varier, mais ses caractéristiques et ses performances restent inchangées.

Afin de garantir la durabilité et les bonnes performances du revêtement de sol, il convient de ne pas utiliser d'objets coupants, durs ou tranchants susceptibles de compromettre l'intégrité du matériau.