

PRIMEFLEX

SCHEDA TECNICA



AREE
COMMERCIALI



AREE DI
ACCOGLIENZA E SALE
D'ATTESA



LEZIONI DI
GRUPPO



FINITURA





Rilievo

DIMENSIONI E TOLLERANZE

Spessore (mm)	2mm
Larghezza del rotolo (m)	1m
Lunghezza del rotolo (m)	10m
Tolleranze	Lunghezza e larghezza $\pm 1,5\%$ Spessore $\pm 5\%$

MATERIALE

Composizione	Pavimento sintetico in PVC					
Proprietà	Resistente ai raggi UV Resistenza alla compressione e alle forze d'impatto Resistenza all'abrasione Antibatterico Antiscivolo					
Colori						
	Grigio perla	Tortora minerale	Verde salvia	Grigio grafite	Rovere naturale	Rovere nordico

SPECIFICHE

Peso	33Kg/uni	
Strato di usura	0.3mm	
Resistenza allo scivolamento	DS	EN 13893
Reazione al fuoco	Bfl-s1	EN 13501
Stabilità dimensionale	<0,12%	EN 434
COV	A+	ISO 16000
Proprietà antiscivolo	R9	DIN 51130
Concentrazione di PCP	Non contengono PCP	

Note: A causa del riflesso della luce, possono essere visibili piccole ondulazioni.

La composizione e l'aspetto possono variare, ma le caratteristiche e le prestazioni rimangono invariate.

Per garantire la durata e le buone prestazioni della pavimentazione, non devono essere utilizzati oggetti taglienti, duri o affilati che possano compromettere l'integrità del materiale.