

PRIMEFLEX

FICHA TÉCNICA



ÁREAS
COMERCIAIS



RECEÇÕES E
LOUNGES



AULAS DE
GRUPO



ACABAMENTO




Relevo

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS

Espessura (mm)	2mm
Largura Rolo (m)	1m
Comprimento Rolo (m)	10m
Tolerâncias	Comprimento e largura $\pm 1,5\%$ Espessura $\pm 5\%$

MATERIAL

Composição	Pavimento sintético em PVC					
Propriedades	Resistência à radiação UV Resistência à compressão e forças de impacto Resistência à abrasão Antibacteriano Anti-derrapante					
Cores						
	Cinzentopérola	Taupe mineral	Verde sálvia	Cinzentografite	Carvalho natural	Carvalho nórdico

ESPECIFICAÇÕES

Peso	33Kg/uni	
Camada de desgaste	0.3mm	
Resistência ao deslizamento	DS	EN 13893
Reação ao fogo	Bfl-s1	EN 13501
Estabilidade dimensional	<0,12%	EN 434
COVs	A+	ISO 16000
Propriedade anti-deslizante	R9	DIN 51130
Concentração de PCP	Não contem PCP	

Notas: Com o reflexo da luz, podem ver-se pequenas ondulações.

A sua composição e aspeto podem alterar, mas mantêm o seu comportamento e performance.

Para garantir a durabilidade e bom desempenho do pavimento, não devem ser utilizados objetos cortantes, duros ou afiados que possam comprometer a integridade do material.