

PANEL DE PARED SPC

FICHA TÉCNICA



RESISTENTE
AL AGUA Y A
LA HUMEDAD



AISLAMIENTO
ACÚSTICO Y
TÉRMICO



RESISTENTE A
ARAÑAZOS, IMPACTOS,
PLAGAS Y RAYOS UV



TEXTURAS REALISTAS
CON ASPECTO
NATURAL

APLICACIÓN
INTERIOR



ACABADOS



Texturizado
(imitación piedra)

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS (POR UNIDAD)

Espesor (mm)	4mm
Largo (mm)	610mm
Ancho (mm)	305mm
Tolerancias	Largo y ancho $\pm 1,5 \%$ Espesor $\pm 5 \%$

Sede: Rua dos Carvalhais, nº 320,
3885-033, Arada - Ovar

Oficinas: Rua Família Malaquias, Lote 2,
3880-327 Ovar



www.geometriktarget.com
Tel: (+351) 256 333 180
info@geometriktarget.com

COMPOSICIÓN	
Material	SPC (compuesto de piedra y plástico)
Peso	1,6 kg por pieza 13 kg por caja
Colores	 Cemento claroMármol beigeMármol negro
Cantidad por caja	8 unidades (1,49 m²)

Nota: La composición y el aspecto visual pueden variar, pero el rendimiento y comportamiento del producto se mantienen.
